



技术性能及结构特征

Technological performance and structural descriptions

1. 轻油燃烧器。
2. 单/双段运行（开/关）。
3. 机械式压力雾化。
4. 通过调节燃烧空气和燃烧头，可以获得最佳的燃烧参数。
5. 无须把燃烧器从锅炉上拆下，就可直接取下雾化装置，维修保养方便。
6. 单段用手动调节空气流量。
7. 双段用液压调节器来进行第一、第二段空气流量调节。
8. 采用一个法兰和一个绝缘密封圈与锅炉联接固定。
9. 带流量调节装置的燃烧空气进口。
10. 与各种锅炉法兰配套的滑动法兰，可以调整燃烧器伸入锅炉的位置。
11. 带有钢质鼓风机管和火焰盘的可调节燃烧头。
12. 单相电机带动风机和油泵。
13. 光敏电阻检测火焰。
14. 标准配置的电气防护等级IP40。

功率 Power kW	型号 Model	最大粘度 Max Viscosity E@20°C	电源 Power supply	电机功率 Motor power kW	包装尺寸 Packing Size LxPxH mm	重量 Net weight kg
90 ~ 213	BT18L	1.5	230V 50Hz	0.37	680x530x395	23
154 ~ 308	BT26L/LR	1.5	230V 50Hz	0.37	680x530x395	23
178 ~ 391	BT35L/LR	1.5	230V 50Hz	0.37	680x530x395	25

型号 Model	A	B	C	D	E	F	N	L	I	I1	M
	mm	mm	mm	mm	φmm	φmm	φmm	φmm	mm	mm	mm
BT18L	460	350	610	105 ~ 200	118	114	125	170 ~ 210	185	185	4-M10
BT26L/LR	460	350	610	105 ~ 200	135	114	145	170 ~ 210	185	185	4-M10
BT35L/LR	460	360	620	105 ~ 200	150	135	160	200 ~ 245	215	215	4-M12

型号 Model	订货编号 Art No.	订货编号 Art No.
BT18L	201 20 108	-
BT26L/LR	201 20 109	201 20 202
BT35L/LR	201 20 111	201 20 204

备选功能

加长的燃烧筒，可定制60Hz
Can lengthen the blast tube, Can books the 60Hz.

标准配件

过滤器 - 软管 - 喷嘴 - 与锅炉配套的组件
Oil filter-Oil line-nozzle-the partnership with the boiler

